

Spessimetro ad ultrasuoni KT350



Caratteristiche:

- Alta precisione e risoluzione fino a 0,001 mm o 0,0001 inch.
- Misura spessori molto fini fino a 0,15 mm o 0,006 inch.
- Unità di misura a display: Imperiali e metriche.
- Autocalibrazione
- Indicatore di accoppiamento.
- Autospegnimento.
- Allarme raggiungimento valori in soglia (High-low).
- Luminosità LCD programmabile.
- Indicatore batteria scarica.

Specifiche Tecniche

Range di misura (su acciaio)	Interfaccia Echo Mode (I-E o Modo standard)	1,50 mm - 20,0 mm (0.059 in - 0.787 in)
	Echo-Echo Mode: (E-E o Modalità alta precisione)	0.15 mm - 10.0 mm (0.006 in - 0.394 in)
Precisione	± 0.005 mm o 0.0002 inch (se lo spessore < 3 mm)	
	± 0.05 mm o 0.002 inch (se lo spessore < 20 mm)	
Risoluzione a display	mm: 0.1 / 0.01 / 0.001	
	inch: 0.01/ 0.001 / 0.0001	
Gamma di Velocità degli ultrasuoni	1000 to 9999 m/sec (0.0394 - 0.3936 inch/ms)	
Frequenza di aggiornamento	4 Hz in modalità normale, fino a 25 Hz	
Memoria	500 valori	
Calibrazione multila	Un punto o due punti	
Display LCD	42 x 57 mm, display retroilluminato, contrasto regolabile, font size up to 13.75 mm (0.54 inch)	
Alimentazione	2 batterie AA 1.5 V	
Autonomia di Lavoro	Circa 200 ore (con retroilluminazione spenta)	
Spegnimento	Spegnimento automatico dopo 4 minuti di inutilizzo	
Temperatura di Esercizio	-10°C +50°C	
Dimensioni	2.9 W x 5.9 H x 1.26 D inches (73 W x 149 H x 32 D mm)	
Peso	200g	

Fornitura:

- Unità principale con blocco per l'autocalibrazione incorporato (4.00 mm)
- Sonda di precisione (D11R)
- Gel accoppiante
- Manuale d'istruzioni
- Alimentazione : 2 batterie Alkaline AA 3V
- Valigetta da trasporto

Accessori:

- **Blocchetto di riscontro multilivello** per effettuare la calibrazione su 2 punti, i livelli del blocchetto sono 4.
- **Guscio protettivo in gomma** per proteggere lo strumento da cadute accidentali.